

# ALFA 1

Dotato di convogliatore  
centrifugo

Featuring centrifugal  
conveyor

Equipé d'un convoyeur  
centrifuge

Mit Zentrifugalförderer



**ASPIRATORE FILTRANTE CARRELLATO  
TRAILER-MOUNTED FILTERING ASPIRATOR  
ASPIRATEUR FILTRANT À CHARIOT  
FAHRBARER FILTERSAUGLÜFTER**

# ALFARIMINI



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Potenza motore (trifase) 1,5 kW (2 CV)  
 Superficie filtrante 2,2 mq.  
 Capacità di aspirazione 2.000/3.000 mc/h.  
 Rumorosità secondo ISO 3746 - 79:  
 livello medio di pressione 68,4 dB (A)  
 Bocca aspirante Ø 160 mm.  
 Sacco filtrante Ø 500 mm.  
 Peso netto 64 Kg.  
 Dimensioni macchina montata  
 700 x 1.060 x 2.600 mm.  
 Dimensioni macchina smontata  
 e imballata 750 x 1.100 x 580 mm.

**A RICHIESTA**

Motore trifase 2,2 Kw (3 CV) CON  
 VENTOLA MAGGIORATA  
 Motore monofase 1,5Kw (2 CV)  
 Cono di riduzione bocca aspirante  
 da Ø 160 a Ø 120 mm.  
 Collettori Ø 160 a più uscite  
 Tubo flessibile in plastica  
 Filtro a cartuccia Ø 500 mm.

**NOTA**

L'ASPIRATORE ALFA 1 È DOTATO DI  
 CONVOGLIATORE CENTRIFUGO CHE  
 RIDUCE L'INTASAMENTO DEL SACCO  
 FILTRANTE CONSENTENDOGLI UN  
 MAGGIORE RENDIMENTO

**SPECIFICATION**

Three-phase motor power 1,5 Kw (2 HP)  
 Filtering surface 2.2 m<sup>2</sup>  
 Suction capacity 2.000/3.000 m<sup>3</sup>/h  
 Suction hood Ø 160 mm.  
 Noise according to ISO 3746 - 79:  
 Standard pressure 68,4 dB (A)  
 Filtering sack Ø 500 mm.  
 Net weight 64 Kg.  
 Overall dimensions unit ready for use:  
 700 x 1.060 x 2.600 mm.  
 Overall dimensions disassembled  
 and packed unit: 750 x 1.100 x 580 mm.

**UPON REQUEST**

Three-phase 2.2 kW (3HP) motor WITH  
 EXTRA-LARGE FAN  
 Single-phase motor 1,5 kW (2 HP)  
 Reducing cone for suction hood from  
 Ø 160 to Ø 120 mm.  
 Multi outlet Ø 160 headers  
 Plastics hose  
 Filtering cartridge Ø 500 mm

**NOTE**

ALFA 1 ASPIRATOR IS EQUIPPED  
 WITH CENTRIFUGAL CONVEYOR  
 WHICH REDUCES THE STOPPAGE OF  
 THE FILTERING SACK ENSURING A  
 BETTER EFFICIENCY.

**FICHE TECHNIQUE**

Puissance moteur triphasé 1,5 kW (2 CV)  
 Surface filtrante 2,2 m<sup>2</sup>  
 Capacité d'aspiration 2.000/3.000 m<sup>3</sup>/h.  
 Bruit selon ISO 3746 - 79:  
 niveau moyen de pression 68,4 dB (A)  
 Hotte d'aspiration Ø 160 mm.  
 Sac filtrant Ø 500 mm.  
 Poids net 64 Kg.  
 Dimensions: machine prête pour l'emploi  
 700 x 1.060 x 2.600 mm.  
 Dimensions: machine démontée et  
 emballée 750 x 1.100 x 580 mm.

**SUR DEMANDE**

Moteur triphasé 2,2kW (3 ch)  
 AVEC VENTILATEUR MAJORE  
 Moteur monophasé 1,5 kW (2 CV)  
 Cône de réduction hotte d'aspiration  
 de Ø160 à Ø 120 mm.  
 Collecteurs diam. 160 à plusieurs sorties  
 Tuyau flexible en plastique  
 Cartouche de filtration Ø 500 mm.

**NOTE**

L'ASPIRATEUR ALFA 1 EST ÉQUIPÉ DE  
 CONVOYEUR CENTRIFUGE QUI RÉDUIT  
 L'ENGORGEMENT DU SAC FILTRANT ET  
 PERMET UN MEILLEUR RENDEMENT.

**TECHNISCHE DATEN**

Leistung des Drehstrommotors  
 1,5 kW (2 PS)  
 Filterfläche 2,2 m<sup>2</sup>  
 Saugleistung 2.000/3.000 m<sup>3</sup>/h.  
 Lautheitspegel gemab ISO 3746-79:  
 druckmittelstand 68,4 dB (A)  
 Absaughaube Ø 160 mm.  
 Filtersack Ø 500 mm.  
 Nettogewicht 64 Kg.  
 Platzbedarf: betriebsfertige Maschine  
 700 x 1.060 x 2.600 mm.  
 Platzbedarf: demontierte und verpackte  
 Maschine 750 x 1.100 x 580 mm.

**AUF WUNSCH**

Dreiphasenmotor zu 2,2 kW (3 PS)  
 MIT GRÖßEREM LAUFRAD  
 Einphasenmotor von 1,5 kW (2 PS)  
 Reduzierkegel für Absaughaube von  
 Ø 160 bis Ø 120 mm.  
 Ø 160 mit mehreren Ausgängen Kollektoren  
 Kunststoffschlauch Ø 80 - 100 - 120 - 160 mm.  
 Filtereinsätze zur entstaubung Ø 500 mm.

**BEMERKUNG**

DER SAUGLÜFTER ALFA 1 IST MIT  
 ZENTRIFUGALLEITVORRICHTUNG  
 AUSGERÜSTET, DIE DIVERSTOPFUNG  
 DES FILTERSACKS REDUZIERT UND EINE  
 BESTE LEISTUNG GARANTIERT.



Versione con filtro a cartuccia per polveri più fini  
 Version with cartridge filter for finer dusts  
 Version avec filtre à cartouche pour les poussières  
 plus fines  
 Version mit Filterkartusche für Feinstäube

# ALFARIMINI