

# ALFA *Brico*

Qualità e risparmio  
High quality and money saving  
Qualité et économie  
Qualität und Ersparung



ASPIRATORE FILTRANTE CARRELLATO O FISSO  
TRAILER-MOUNTED OR FIXED FILTERING ASPIRATOR  
ASPIRATEUR FILTRANT À CHARIOT OU FIXE  
FAHRBARER ODER ORTSFESTER FILTERSAUGLÜFTER

# ALFARIMINI



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Potenza motore trifase 0,37 kW (0,5 CV)  
 Superficie filtrante 1,2 mq.  
 Capacità di aspirazione 800 mc/h.  
 Rumorosità secondo ISO 3746 - 79:  
 livello medio di pressione 63,9 dB (A)  
 Bocca aspirante Ø 100 mm.  
 Sacco filtrante Ø 400 mm.  
 Peso netto: mod. Carrellato 24 Kg.  
 mod. Fisso 18 Kg.  
 Dimensioni macchina montata  
 500 x 800 x 1.750 mm.  
 Dimensioni macchina smontata  
 e imballata 540 x 840 x 430 mm.

**A RICHIESTA**

Motore monofase 0,37 kW (0,5 CV.)  
 Coni di riduzione bocca aspirante  
 da Ø 100 a Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Tubo flessibile in plastica  
 Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.

**SPECIFICATION**

Three-phase motor power 0,37 kW (0,5 HP)  
 Filtering surface 1,2 m<sup>2</sup>  
 Suction capacity 800 m<sup>3</sup>/h.  
 Noise according to ISO 3746 - 79:  
 standard pressure 63.9 dB (A)  
 Suction hood Ø 100 mm.  
 Filtering sack Ø 400 mm.  
 Net weight: Trailer-mounted type 24 Kg.  
 Fixed type 18 Kg.  
 Overall dimensions: unit ready  
 for use 500 x 800 x 1.750 mm.  
 Overall dimensions: disassembled  
 and packed unit 540 x 840 x 430 mm.

**UPON REQUEST**

Single-phase motor  
 0.37 kW (0,5 HP)  
 Reducing cones for  
 suction hood from Ø 100  
 to Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Plastic hose Ø 100  
 Ø 80 - Ø 60 mm.

**FICHE TECHNIQUE**

Puissance moteur triphasé 0,37 kW (0,5 CV)  
 Surface filtrante 1,2 m<sup>2</sup>  
 Capacité d'aspiration 800 m<sup>3</sup>/h.  
 Bruit selon ISO 3746 -79: niveau moyen de  
 pression 63.9 dB (A)  
 Hotte d'aspiration Ø 100 mm.  
 Sac filtrant Ø 400 mm.  
 Poids mod. à chariot 24 Kg.  
 mod. fixe 18 Kg.  
 Dimensions machine prête pour l'emploi  
 500 x 800 x 1.750 mm.  
 Dimensions machine démontée et  
 emballée 540 x 840 x 430 mm.

**SUR DEMANDE**

Moteur monophasé 0,37 kW (0.5 CV)  
 Cône de réduction hotte d'aspiration  
 de Ø 100 à Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Tuyau flexible en plastique  
 Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.

**TECHNISCHE DATEN**

Leistung des Drehstrommotors  
 0,37 kW (0,5 PS)  
 Filterfläche 1,2 m<sup>2</sup>  
 Saugleistung 800 m<sup>3</sup>/h.  
 Lautheitspegel gemab ISO 3746-79:  
 druckmittelstand 63,9 dB (A)  
 Absaughaube Ø 100 mm.  
 Filtersack Ø 400 mm.  
 Nettogewicht: fahrbarer typ 24 Kg.  
 ortsfester typ 18 Kg.  
 Platzbedarf: betriebsfertige Maschine  
 500 x 800 x 1.750 mm.  
 Platzbedarf: demontierte und verpackte  
 maschine 540 x 840 x 430 mm.

**AUF WUNSCH**

Einphasenmotor 0,37 kW (0,5 PS)  
 Reduzierkegel für Absaughaube  
 von Ø 100 bis Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Kunststoffschlauch Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.

# ALFARIMINI