

# ALFA ECO



ASPIRATORE FILTRANTE CARRELLATO O FISSO  
TRAILER-MOUNTED OR FIXED FILTERING ASPIRATOR  
ASPIRATEUR FILTRANT À CHARIOT OU FIXE  
FAHRBARER ODER ORTSFESTER FILTERSAUGLÜFTER

# ALFARIMINI



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Potenza motore (trifase) 0,5 kW (0,7 CV)  
 Superficie filtrante 1,5 mq.  
 Capacità di aspirazione 800/1200 mc/h.  
 Rumorosità secondo ISO 3746 - 79:  
 livello medio di pressione 63,9 dB (A)  
 Bocca aspirante Ø 120 mm.  
 Sacco filtrante Ø 450 mm.  
 Peso netto:  
 mod. Carrellato 29 Kg.,  
 mod. fisso 22 Kg.  
 Dimensioni macchina montata  
 550 x 850 x 1900 mm.  
 Dimensioni macchina smontata  
 e imballata 900 x 600 x 440 mm.

**SPECIFICATION**

Three-phase motor power 0,5 kW (0,7 HP)  
 Filtering surface 1,5 m<sup>2</sup>  
 Suction capacity 800/1200 m<sup>3</sup>/h.  
 Noise according to ISO 3746 - 79: standard  
 pressure 63.9 dB (A)  
 Suction hood Ø 120 mm.  
 Filtering sack Ø 450 mm.  
 Net weight:  
 trailer-mounted type 29 Kg.,  
 fixed type 22 Kg.  
 Overall dimensions unit ready for  
 use: 550 x 850 x 1900 mm.  
 Overall dimensions disassembled and  
 packed unit: 900 x 600 x 440 mm.

**FICHE TECHNIQUE**

Puissance moteur triphasé 0,5 kW (0,7 CV)  
 Surface filtrante 1,5 m<sup>2</sup>  
 Capacité d'aspiration 800/1200 m<sup>3</sup>/h.  
 Bruit selon ISO 3746 - 79:  
 niveau moyen de pression 63,9 dB (A)  
 Hotte d'aspiration Ø 120 mm.  
 Sac filtrant Ø 450 mm.  
 Poids net:  
 mod. à chariot 29 Kg.  
 mod. fixe 22 kg  
 Dimensions machine prête pour l'emploi  
 550 x 850 x 1900 mm.  
 Dimensions machine démontée et  
 emballée 900 x 600 x 440 mm.

**TECHNISCHE DATEN**

Leistung des Drehstrommotors  
 0,5 kW (0,7 PS)  
 Filterfläche 1,5 m<sup>2</sup>  
 Saugleistung 800/1200 m<sup>3</sup>/h.  
 Lautheitspegel gemab ISO 3746-79:  
 druckmittelstand 63,9 dB (A)  
 Absaughaube Ø 120 mm.  
 Filtersack Ø 450 mm.  
 Nettogewicht:  
 fahrbarer typ 29 Kg.,  
 ortsfester typ 22 Kg.  
 Platzbedarf: betriebsfertige Maschine  
 550 x 850 x 1900 mm.  
 Platzbedarf: demontierte und verpackte  
 maschine 900 x 600 x 440 mm.

**A RICHIESTA**

Motore monofase 0,5 kW (0,7 CV)  
 Coni di riduzione bocca aspirante da Ø 120 a  
 Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Tubo flessibile in plastica Ø 120 - Ø 100  
 Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Filtro a cartuccia Ø 450 mm.

**NOTA**

L'ASPIRATORE PUO' ESSERE  
 MONTATO ANCHE CON LA BOCCA  
 DI ASPIRAZIONE VERSO L'ALTO.

**UPON REQUEST**

Single-phase motor 0.5 kW (0,7 HP)  
 Reducing cones for suction hood  
 from Ø 120 to Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Plastic hose Ø 120 - Ø 100  
 Ø 80 - Ø 60 mm..  
 Filtering cartridge Ø 450 mm.

**NOTE**

THE EXTRACTION UNIT CAN ALSO BE  
 ASSEMBLED WITH THE EXTRACTION  
 INLET UPWARD

**SUR DEMANDE**

Moteur monophasé 0,5 kW (0,7 CV)  
 Cône de réduction hotte d'aspiration  
 de Ø 120 à Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Tuyau flexible en plastique Ø 120  
 Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Cartouche de filtration Ø 450 mm.

**NOTE**

L'ASPIRATEUR PEUT AUSSI ÊTRE  
 MONTÉ AVEC LA BOUCHE  
 D'ASPIRATION VERS LE HAUT

**AUF WUNSCH**

Einphasenmotor 0,5 kW (0,7 PS)  
 Reduzierkegel für Absaughaube  
 von Ø 120 bis Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Kunststoffschlauch Ø 120 - Ø 100 - Ø 80 - Ø 60 mm.  
 Filtereinsätzen zur entstaubung Ø 450 mm.

**BEMERKUNG**

DIE ABSAUGANLAGE KANN AUCH MIT NACH  
 OBEN GERICHTETER ANSAUGÖFFNUNG  
 MONTIERT WERDEN



Versione con filtro a cartuccia per polveri più fini  
 Version with cartridge filters for finer dusts  
 Version avec filtres à cartouche pour les  
 poussières plus fines  
 Version mit Filterkartusche für Feinstäube

# ALFARIMINI