

MISCHI G MASCHINEN

HOLZBEARBEITUNGS-MASCHINEN UND -ANLAGEN

Postgranz-Str. 8/D I-39012 MERAN BZ

Tel +39-0473-44 63 44 Fax +39-0473-22 22 15 UST-Nr 00595000217

Homepage www.mischi.it e-mail: info@mischi.it

ROTATIONSPRESSE TH 6

Standardausführung 2500x1050 mm

DIE ROTATIONSPRESSE DIENT ZUR SERIENFERTIGUNG VON HOLZPLATTEN

Die Rotationspresse besteht aus einem geschweißten Gestell mit Kugellagern für Lagerung des Rotors. Auf jeder Arbeitsfläche befinden sich verstellbar befestigte Spannanzgen mit den hydraulischen Presszylindern und der Andrückleiste. Die Bedienung der Rotationspresse ist sehr einfach und schnell durchführbar.



TECHNISCHE DATEN*

Abmessung Arbeitsflächen	2500 x 1050 mm
Werkstücksdicke	15 - 90 mm
Hydraulische Presszylinder	6 Stück
Hub der hydraulischen Zylinder	90 mm
Motorleistung Hydraulikpumpe	1,5 kW
Durchschnittliche Leistung	18 Felder/h = 36 m ²

*Die Rotationspressen werden nach Kundenwunsch in vielen verschiedenen Varianten produziert. Die Rotationspressen TH 3 und TH 6 sind auch in 1250 mm Breite lieferbar. Preis auf Anfrage. Die maximale Länge der Rotationspressen beträgt bei TH 3 4000 mm und bei TH 6 6000 mm.

