

Leistenschleifmaschine HOUFEK CINDY 300

Motor.....400V/50Hz, 7,5HP(5,5kW)

Schleifbreite.....300mm

Standardausstattung:

eine Schleifeinheit Typ C
eine Arbeitswalze
verstellbarer Schleifschuh
Arbeitswalze gummibedeckt D=160 mm, 90Sh
Schleifbandlänge 1900 mm
motorisierte Hub des Schleifeinheits
automatische Überschaltung - Stern / Dreieck
Amperemeter für Strommessen des Schleifeinheits
Schleifbandoszillatonsteuerung mit der Hilfe optoelektrisches Sensor
mit infrarotem Strahl
elektronische Abmessung der Tischposition mit Digitalanzeige
zwei Geschwindigkeiten des Transportteppichs 4,5/9 m/min
Gummibedeckten Drückwalzen
Elektromagnetische Bremse des Hauptmotors
pneumatische Bandspannung
gegenlärmige Schutz
Standardverpackung in Nylon
Maschine ist nach CE Normen hergestellt

Optionales Zubehör:

Motor 10HP (7,5kW)
gummibedeckte Arbeitswalze D=160 mm, 20-45-60Sh
Stahlwalze statt gummibedecktewalze D=160 mm
2 Schleifbandgeschwindigkeiten 9/18 m/sec
Zweigeschwindigkeitsmotor für Tischhub
Tischpositioner
Frequenzwandler Teppichgeschwindigkeit 3 - 12m/min
Frequenzwandler des Hauptmotors - Bandgeschwindigkeit 5-24m/s
Pneumatisches Abblasen für Reinigung 1 Schleifbandes
Pneumatisches Zeitabblasen für Reinigung 1 Schleifbandes
Ausziehbar Stützlineal
Drückleisten für Schleifen kurzen Teilen
Automatische Teppichzentrierung
Pneumatischer Schleifschuh
Pneumatischer Schleifschuh mit Ab- und Zuricht
Zweipositions Schleifschuh mit Ab- und Zuricht
Beschränkung max. Abnahme des Werkstückes

