

#### MISCHI G MASCHINEN

Postgranz-Str. 8/D I-39012 MERAN BZ
Tel +39-0473-44 63 44 Fax +39-0473-22 22 15
UST-Nr. IT00 595 000 217
e-mail: info@mischi.it Internet www.mischi.it

## www.pelletpressen.it

#### 1 PELLETPRESSE SERIE ORTLER Mod. T-80/2R/2M.

#### MIT FOLGENDEN TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN:

Ø der Matrize: 800 mm
Anzahl Kollerrollen: 2 St.
Motorstärke: 2 x 110 kW

Maschinenausführung: mit zwei Motoren

Produktionsleistung: 1.700-2.400 Kg/h gemahlenes Sägemehl

(aus Buchenholz oder Mischung mit Fichtenholz)

• Feuchtigkeit: max 12% sind zugelassen

- ⇒ **Zuführung in verzinktem Stahlblech**, von einem hydraulischen Getriebemotor angetrieben. Automatische Steuerung auf Grund der Drehzahl;
- ⇒ Zuführung in verzinktem Stahlblech auf dem Maschinendeckel angebracht, für eine gleichmäßige Zuführung des Materials, gesteuert mit einem Antriebsriemenmotor;
- ◆ Die tragende Struktur und Verkleidung ist aus starkwandigem Stahlblech hergestellt. Die Oberfläche wird sandgestrahlt, mit Rostschutzlack, Grundierungslack und daraufhin mit Oberflächenlack (nach RAL Farbtabelle -Farbton nach Kundenwunsch) lackiert. Der Deckel der Presse wird aus Stahlblech hergestellt und mit einem Kondensabscheider versehen.
- ◆ Die Presse ist mit 1 Würfelmesser ausgestattet, womit die Länge der produzierten Pellets eingestellt werden kann;
- Microschutzschalter für das Öffnen des Maschinendeckels;
- ◆ Die Pressgruppe besteht aus einer Matrize mit 800 mm Innendurchmesser, haltet die Glocke mit den Verbindungsbacken zusammen, außerdem 2 Kollerrollen;
- ♦ Kraftübertragung über Getriebe;
- Dauerschmierung des Getriebeaggregats mittels spezieller Schmierzentraleinheit;
- Sicherheitssystem unterbindet das Eindringen von nicht erwünschten Materialien;

#### Motorleistung

•	Hauptmotor:	220	kW
•	Zuführgetriebemotor	_3	kW
•	Getriebemotor für gepresste Zuführung	_3	kW



### MISCHI G MASCHINEN

www.pelletpressen.it

# Pelletizzatrici Pellet presses Pelletpressen





Macchine ed impianti per la produzione di pellet Machinery and plants for wood pellet production Maschinen und Anlagen für die Pelletproduktion

Modello Type Modell	Die diameter inside Diametro interno trafila Durchmesser Matrize	Motore principale Main motor Hauptmotor	Produzione* Throughput* Produktion*
Ortler T 27/2 R	270 mm	15 kW	100-200 kg/h
Ortler T 30/2 R	304 mm	22 kW	180-300 kg/h
Ortler T 40/2 R	410 mm	45 kW	500-700 kg/h
Ortler T 53/2 R	535 mm	110 kW	1000-1500 kg/h
Ortler T 66/2 R	660 mm	160 kW	1500-2000 kg/h
Ortler T 80/2 R	800 mm	220 kW	1700-2400 kg/h

The tecnical dates and the equipment enclosed in this brochure can be modified because of general patches without any advice notice.

<sup>\*</sup>depends on the consistence of the worked material