924701
Zimmerei-Handkreissäge MKS 145 Ec

Technische Daten

Schnitttiefe	65 - 145 mm
Schnitttiefe bei 45°	46 - 102,5 mm
Schnitttiefe bei 60°	32 - 72,5 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennaufnahme	2600 W
Gewicht	16,3 kg
Nennleerlaufdrehzahl	1900 - 2300 1/min
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Schnittgeschwindigkeit	34,8 - 42,6 m/s

- Mit CUprex, dem neuen Hochleistungsmotor
- Große Schnitttiefe
- Maximale Stabilität bei minimalem Gewicht
- Werkzeugbremse

Zimmerei-Handkreissägen mit außergewöhnlichem Gewichts-/Leistungsverhältnis. Nur möglich durch den Einsatz von hochmodernen Magnesium-Druckguss-Legierungen.

Bis 60° schwenkbar; das macht die Handkreissägen zum universellen Partner.

Die leicht ablesbare Skala am Drehrad der Schnitttiefeneinstellung erleichtert die Arbeit und erspart lästiges Nachmessen.

Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Das leicht bedienbare Anschlagsystem der MKS und der verstellbare Absaugstutzen erleichtern deutlich Ihre Arbeit.

- Mit Werkzeugbremse - für Sicherheit sofort nach dem Ausschalten der Maschine.
- Konstanter Risszeiger für 0 bis 60° - durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt.
- Untere Schutzhaube mit Fernbedienung - für leichtes Freigeben des Sägeblatts z. B. beim Ansetzen im spitzen Winkel.
- Mit stufenloser Drehzahleinstellung - für individuelle Anforderungen und Einsatzzwecke.

Top-Ergebnisse, wie hier mit der MKS 165 Ec, erzielen Sie nur mit Original MAFELL-Werkzeugen.

Die gewünschte Schnitttiefe lässt sich per Drehrad und leicht ablesbarer Skale exakt einstellen.

Der konstante Risszeiger.



Der Schwenkbereich von 0° bis 60° ermöglicht extreme Schrägschnitte.

Lieferumfang

1 Absaugstutzen; Best.-Nr. 202203
1 Spaltkeil (Dicke 2,5 mm); Best.-Nr. 202713
1 Sechskant-Schraubendreher SW 6; Best.-Nr. 093081
1 Parallelanschlag
1 Anschlussleitung 10 m
1 Sägeblatt - HM (MKS 145 Ec) 370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ; Best.-Nr. 092526

Sonderzubehör / Werkzeuge

204380 Führungsschiene F 80 0,8 m lang

204381 Führungsschiene F 110 1,1 m lang

204365 Führungsschiene F 160 1,6 m lang

204382 Führungsschiene F 210 2,1 m lang

204383 Führungsschiene F 310 3,1 m lang

204660 Winkelanschlag F

204363 Verbindungsstück zum Verbinden zweier Führungsschienen

204626 Führungsschienentasche F 160 für Führungsschienen bis 1,6 m Länge

204805 Führungsschienentaschen-Set 2 x F 160 + Verbindungsstück + 2 Schraubzwingen + 1 Führungsschienentasche

093277 Schraubzwinge zur Schienenfixierung am Werkstück

037037 Führungsschiene Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)

200672 Führungsschiene Länge 3 m (einteilig)

036553 Führungsschienen-Verlängerung Länge 1,5 m

037195 Adapterpaar für Parallelanschlag

092526 Sägeblatt-HM 370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ, für universellen Einsatz in Holz (MKS 145 Ec)

092524 Sägeblatt-HM 370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 18, WZ, für Längsschnitte in Holz (MKS 145 Ec)