201000
Schlitzgerät SG 400

Technische Daten

Schlitztiefe	300 / 400 mm
Schlitzbreite mit 300 mm-Garnitur	6 - 17 mm
Schlitzbreite mit 400 mm-Garnitur	10 - 17 mm
Schlitzlänge	50 mm
Nennaufnahme	2500 W
Nennleerlaufdrehzahl	4900 1/min
Gewicht ohne Fräsgarnitur	24,5 kg
Schnittgeschwindigkeit	8 m/s
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

• Passgenaue Schlitze
• 45° schwenkbar

In Verbindung mit dem Kettenstemmer LS 103 Ec ist das SG 400 die ideale Ergänzung um z.B. große Leimbinder zu bearbeiten um Verbindungsstücke einzulassen.

Die enorme Schlitztiefe von bis zu 400 mm wird durch die exakte Abstimmung des Schlitzgestelles mit der Grundmaschine gewährleistet.

Die exakte Spezial-Kettenführung und der Frästiefenanschlag garantieren, dass das Maß von Anfang der Fräsung bis zum Ende eingehalten wird.

Das komplette Aggregat kann natürlich auch um 45° geschwenkt werden!

• Robustes, verwindungssteifes Führungsgestell - für passgenaue Schlitze.
• Schlitzbreite von 6 bzw. 10 - 17 mm - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Die Frästiefe kann exakt eingestellt werden.



Der vertikale Randabstand kann über eine Skala exakt eingestellt werden.

Das Schlitzgerät kann beidseitig bis 45° geschwenkt werden.

Hochpräzise Fräsungen für hochwertige Knotenblechverbindungen im Ingenieurholzbau.

Lieferumfang
1 Stosspresse; Best.-Nr. 076158

Sonderzubehör / Werkzeuge

039602 Spanneinrichtung maximale Spannbreite 300 mm (Abb. Spannvorrichtung an SG 400 montiert)

091606 Schiene für Schlitzdicke 6 - 7 mm

091607 Schiene für Schlitzdicke 8 - 9 mm

091608 Schiene für Schlitzdicke 10 - 11 mm

091609 Schiene für Schlitzdicke 12 - 17 mm

091614 Kette für Schlitzdicke 6 mm (50 Doppel-Glieder)

091616 Kette für Schlitzdicke 7 mm (50 Doppel-Glieder)

091617 Kette für Schlitzdicke 8 mm (50 Doppel-Glieder)

091619 Kette für Schlitzdicke 9 mm (50 Doppel-Glieder)

091621 Kette für Schlitzdicke 10 mm (50 Doppel-Glieder)

091623 Kette für Schlitzdicke 11 mm (50 Doppel-Glieder)

091624 Kette für Schlitzdicke 12 mm (50 Doppel-Glieder)

091626 Kette für Schlitzdicke 13 mm (50 Doppel-Glieder)

091627 Kette für Schlitzdicke 14 mm (50 Doppel-Glieder)

091628 Kette für Schlitzdicke 15 mm (50 Doppel-Glieder)

091629 Kette für Schlitzdicke 16 mm (50 Doppel-Glieder)

091631 Kette für Schlitzdicke 17 mm (50 Doppel-Glieder)

091613 Schiene für Schlitzdicke 10 - 11 mm

091611 Schiene für Schlitzdicke 12 - 17 mm

091632 Kette für Schlitzdicke 10 mm (59 Doppel-Glieder)

091633 Kette für Schlitzdicke 11 mm (59 Doppel-Glieder)

091634 Kette für Schlitzdicke 12 mm (59 Doppel-Glieder)

091636 Kette für Schlitzdicke 13 mm (59 Doppel-Glieder)

091637 Kette für Schlitzdicke 14 mm (59 Doppel-Glieder)

091638 Kette für Schlitzdicke 15 mm (59 Doppel-Glieder)

091639 Kette für Schlitzdicke 16 mm (59 Doppel-Glieder)

091641 Kette für Schlitzdicke 17 mm (59 Doppel-Glieder)

091686 Kettenrad für Schlitzdicke 6 - 7 mm

091687 Kettenrad für Schlitzdicke 8 - 9 mm

091688 Kettenrad für Schlitzdicke 10 - 11 mm

091689 Kettenrad für Schlitzdicke 12 - 17 mm