

Formatkreissäge

P a n e l - s i z i n g s a w

Typ FKS 45



- ▲ Schwenkbereich von 0 bis 45°
- ▲ leichtgängiger Doppelrollwagen, mit gehärteten Stahlführungsbahnen; Länge 3.200 mm
- ▲ End- und Mittenlagen-Verriegelung des Doppelrollwagen
- ▲ Tischplatte in stark verrippter Gußausführung, feinst gehobelt
- ▲ Tischplattenverlängerung 800 mm
- ▲ LED-Anzeige für die Schwenkwinkelverstellung
- ▲ Drucktastenschaltung für autom. Anlauf und Stop

FKS 45

Formatkreissäge FKS 45

mit elektr. Höhen- und Schwenkverstellung des Sägeblatts,
Bedienpult unten, Bedienelemente beidseitig des Doppelrollwagen angebracht

HOFMANN
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN

Vorritzsystem

GUHDO-Vorritzsystem für die stufenlose Verstellung der Schnittbreite, Einstellbereich von 2,8 bis 3,6 mm. Keine Demontage des Vorritzsägeblatts und keine Distanzscheiben mehr.



Technische Daten / Technical data

Schnitthöhe bei 400, min - max / cutting height	400
Schnitthöhe bei 350, min - max / cutting height	350
max. Sägeblatt- / max. saw blade	400
Hauptsägeblattsitz- / of main saw shaft	30
Ritzsägeblatt Standard- Sägeblattsitz / scoring saw blade	120 x 22
Ritzsägeblatt- / verstellbar von 2,8 - 3,6 mm / scoring blade adjustable	mm
(System GUHDO), Sägeblattsitz- / of saw shaft	mm
Schwenkbereich / tilting	0 - 45
Drehstrom-Bremssmotor, mit 2 Keilriemen / power of motor	kW/PS 5,5/7,5
Drehzahlen / revolutions	UpM 3000/4500/6000
Tischgröße / table size	mm 1200 x 700
Tischhöhe / table height	mm 925
Tischplattenverlängerung / table extension	mm 800
Schnittlänge / cutting length	mm 3200
Schnittbreite rechts vom Sägeblatt / cutting width right-hand of blade	mm 1200
Ablänganschlag ausziehbar/LAS extendable	mm 3100
einseitiger Gehrungsanschlag, Ablängen bis	mm 2150
Absaugstutzen- / dust suction	mm 80/120
Gewicht/weight	kg 900

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten / Subject to modification

LCD-Anzeige

elektronische Maßanzeige für den Parallelanschlag, auf 1/10 mm genau.
Zum optimalen Ablesen bei allen Lichtverhältnissen im Schwenkgehäuse eingebaut. Durch die berührungslose Abtastung ist die Anzeige unempfindlich gegen Staub und arbeitet verschleißfrei.



Ihr Fachhändler



FKS 45 zusätzlich ausgestattet mit motorisch verstellbarem Parallelanschlag, CNC-gesteuert, inkl. 8 Speicherplätzen, im Bedienpult oben mit LED-Anzeige.

HOFMANN
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN

L. Hofmann Maschinenfabrik GmbH
Postfach 328 D-91426 Bad Windsheim
Telefon 0 98 41/ 65 04 21 Fax: 0 98 41/ 65 04 25
E-mail: info@hofmann-maschinen.de Internet: www.hofmann-maschinen.de