MAFELL Kettenstemmer LS 103

Technische Daten	
Stemmtiefe	100 / 150 mm
Nennleerlaufdrehzahl	4900 1/min
Normallastdrehzahl	2980 1/min
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	2100 W
Nennabgabe	1420 W
Gewicht	9,0 kg

- Super leicht und sicher
- Schneller Kettenwechsel
- Ergonomischer Maschinenaufbau

Einzigartiges Leichtgewicht mit 9,0 kg. Stemmen nicht schleppen.

Der lange Queranschlag-Halter mit großem Einstellbereich ermöglicht Arbeiten an großdimensionierten Hölzern.

Das Spannsystem beim LS 103 ermöglicht einen schnellen Kettenwechsel. Selbst ein Nachspannen der Fräskette bei montiertem Kettenschutz ist kein Problem und schnell durchgeführt.

Zapfenlöcher mit dem LS 103 in verschiedenen Abmessungen bis 100 mm.

Der LS 103 mit dem Führungsgestell FG 150 für Stemmtiefen bis 150 mm.



Abmessungen von Fräsketten Beispiel: 28 x 40 x 100 mm; Kettenbreite (A): 28 mm; Lochbreite (B): 40 mm; Stemmtiefe (C): 100 mm

MISCHI G.
MASCHINEN

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it