MAFELL Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 E

Technische Daten	
Schnitttiefe	105 - 185 mm
Schnitttiefe bei 45°	74 - 131 mm
Schnitttiefe bei 60°	53 - 93 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennleerlaufdrehzahl	1460 1/min
Normallastdrehzahl	1350 1/min
Schnittgeschwindigkeit	31,8 m/s
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	2800 W
Nennabgabe	1780 W
Gewicht	19,3 kg

- Maximale Schnitttiefe
- Maximale Stabilität bei minimalem Gewicht
- Bis 60° schwenkbar

Die Einzige ihrer Klasse: Hochbelastbarer 2800 Watt Motor für extreme 185 mm Schnittleistung!

Der Hochleistungsmotor, bestückt mit modernen Elektronikbausteinen, ist das Herzstück der MKS 185 E.

Wie alle Zimmerei-Handkreissägen von Mafell nutzt auch die MKS 185 E das Führungsschienensystem für Zimmereimaschinen.

Das leicht bedienbare Anschlagsystem, die geringe Lärmemission sowie die fernbedienbare Pendelschutzhaube erleichtern deutlich Ihre Arbeit.

Auch die sehr leichtgängige Höhenverstellung mit sehr gut ablesbarer Skalierung und eine effektive Bremse stehen für einwandfreie Schnittergebnisse und optimale Bedienersicherheit.

- 2800 Watt Motor - für konkurrenzlose Leistungsabgabe bei hoher Vorschubgeschwindigkeit.
- Einzigartiges Verhältnis - zwischen maximaler Stabilität und minimalem Gewicht.
- Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- Konstanter Risszeiger für 0 bis 60° - durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt.

MISCHI G.
MASCHINEN

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it

Top-Ergebnisse, wie hier mit der MKS 185 E, erzielen Sie nur mit Original MAFELL-Werkzeugen.

Über ein präzises Handrad läßt sich die Schnitttiefe problemlos einstellen.

Der konstante Risszeiger.

Der Schwenkbereich von 0° bis 60° ermöglicht extreme Schrägschnitte.

Anschlagsystem auf beiden Maschinenseiten mit 3-fach Funktion.

Lieferumfang

1 Sägeblatt - HM 450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ; Best.-Nr. 092536
1 Parallelanschlag
1 Absaugstutzen für Späneabsaugung, Innen-Ø 58 mm; Best.-Nr. 202203
1 Sechskantstiftschlüssel SW 6; Best.-Nr. 093081
1 Spaltkeil (Dicke 2,5 mm); Best.-Nr. 202 13
1 Anschlussleitung 10 m