PAOLONI

KALIBRA 20
CALIBRATRICE

MISCHI G.
MASCHINEN

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it

1324100 | KALIBRA 20 KRT

CALIBRATRICI

DESCRIPTION

*1 GRUPPO:COMBINATO CON RULLO
D.140 E UN TAMPONE RIGIDO PER
LEGNO MASSICCIO, IMPIALLACCIATO
E VERNICIATO.

STRUTTURA IN ACCIAIO
MONOBLOCCO OPPORTUNA-
TAMENTE NERVATO E STU-
DIATO PER GARANTIRE
ROBUSTEZZA, AFFIDABILI-
T E ANNULLAMENTO DELLE
VIBRAZIONI,SOLLEVAMENTO
DEL PIANO PER MEZZO DI
4 VITI TRAPEZOIDALI CON
DOPPIO ANCORAGGIO

2 RULLI IN PVC ALL'ENTRATA E
2 RULLI IN PVC ALL'USCITA
-INTERRUTTORE DI EMERGENZA POSTERIORE
E MICROINTERRUTTORI SULLE PORTE
-FRENO A FERODO PNEUMATICO
PER ARRESTO NASTRO
-INTERRUTTORE GENERALE LUCCHETTABILE
-AVVIAMENTO MOTORE STELLA TRIANGOLO
MANUALE FINO AD HP 18
-N.1 BOCCA DI ASPIRAZIONE D.160MM
-MACCHINA A NORME CE

CARATTERISTICHE TECNICHE
-LARGHEZZA UTILE DI LAVORO 1100MM
-ALTEZZA MAX DI LAVORO 190MM
-ALTEZZA MIN DI LAVORO 3MM
-LUNGHEZZA MIN PEZZO 380MM
-LARGHEZZA E SVILUPPO NASTRO 1130X1900MM
-VELOCIT NASTRO ABRASIVO 17 M/SEC
-SOLLEVAMENTO PIANO MOTORIZZATO HP.0,3
-AVANZAMENTO TAPPETO 2 VELOCIT 4,5/9 M/MIN
-MOTORE AVANZAMENTO TAPPETO HP.0.68 HP.1,36
-MOTORE DEL NASTRO ABRASIVO HP.7,5
-GRUPPO CON RULLO LEVIGATORE D.140MM
SH65 E TAMPONE RIGIDO LARGHEZZA MM.60
COMPLETO DI SUPPORTO RIGIDO E RULLO
FOLLE IN ACCIAIO D.80
ESCLUSIONE / INCLUSIONE MANUALE
-RULLO PRESSORE IN INGRESSO IN GOMMA
SH.35 SCANALATO CON DISPOSITIVO DI
ANTIRITORNO D.50MM
-N.1 RULLO PRESSORE A MOLLA IN GOMMA SH35
COLLOCATO IN USCITA D.50MM
-CENTRAGGIO ED OSCILLAZIONE DEL NAS-
TRO CON SISTEMA PNEUMATICO A CIRCUI-
TO CHIUSO.CONSUMO CIRCA 1 LT/MIN.
-MICRO DI POSIZIONAMENTO DEL PIANO
DI LAVORO
-VISUALIZZATORE MECCANICO DI
QUOTA DEL PIANO DI LAVORO
-LIMITATORE DI PASSATA
-SISTEMA AUTOCENTRANTE DEL TAPPETO
-ESTENSIONE DEL PIANO DI LAVORO CON

1324000 | KALIBRA 20 R-T

CALIBRATRICI

DESCRIPTION

* 2 GRUPPI:UN RULLO D.160 MM.E UN TAMPONE RIGIDO PER LEGNO MASSICCIO,IMPIALLACCIATO E VERNICIATO.

STRUTTURA IN ACCIAIO MONOBLOCCO OPPORTUNATAMENTE NERVATO E STUDIATO PER GARANTIRE ROBUSTEZZA,AFFIDABILITA'E ANNULLAMENTO DELLE VIBRAZIONI,SOLLEVAMENTO DEL PIANO PER MEZZO DI 4 VITI TRAPEZOIDALI CON DOPPIO ANCORAGGIO

DI LAVORO
-VISUALIZZATORE MECCANICO DI QUOTA DEL PIANO DI LAVORO
-LIMITATORE DI PASSATA
-SISTEMA AUTOCENTRANTE DEL TAPPETO
-ESTENSIONE DEL PIANO DI LAVORO CON 2 RULLI IN PVC ALL'ENTRATA E 2 RULLI IN PVC ALL'USCITA
-INTERRUTTORE DI EMERGENZA POSTERIORE E MICROINTERRUTTORI SULLE PORTE
-FRENO A FERODO PNEUMATICO PER ARRESTO NASTRI
-INTERRUTTORE GENERALE LUCCHETTABILE
-AVVIAMENTO MOTORE STELLA TRIANGOLO MANUALE FINO AD HP 18
-N.2 BOCCHE DI ASPIRAZIONE D.160MM
-MACCHINA A NORME CE

CARATTERISTICHE TECNICHE
-LARGHEZZA UTILE DI LAVORO 1100MM
-ALTEZZA MAX DI LAVORO 190MM
-ALTEZZA MIN DI LAVORO 3MM
-LUNGHEZZA MIN PEZZO DEL 1 NASTRO 260MM
-LUNGHEZZA MIN PEZZO DEL 2 NASTRO 375MM
-LARGHEZZA E SVILUPPO NASTRO 1130X1900MM
-VELOCITA' NASTRI ABRASIVI 17 M/SEC
-SOLLEVAMENTO PIANO MOTORIZZATO HP.0,3
-AVANZAMENTO TAPPETO 2 VELOCITA' 4,5/9 M/MIN
-MOTORE AVANZAMENTO TAPPETO HP.0,68 HP.1,36
-MOTORE DEI NASTRI ABRASIVI HP.10
-1RULLO CALIBRATORE IN GOMMA SH.85 CON REGOLAZIONE MICROMETRICA ASPORTAZIONE E SCALA GRADUATA INTERNA ESCLUSIONE / INCLUSIONE MANUALE D.160MM
-2NASTRO CON TAMPONE RIGIDO LARGHEZZA MM.60 COMPLETO DI SUPPORTO RIGIDO, RULLO MOTORIZZATO IN ACCIAIO D.110 E RULLO FOLLE IN ACCIAIO D.80 ESCLUSIONE / INCLUSIONE MANUALE
-RULLO PRESSATORE IN INGRESSO IN GOMMA SH.35 SCANALATO CON DISPOSITIVO DI ANTIRITORNO D.50MM
-N.2 RULLI PRESSORI A MOLLA IN GOMMA SH35 COLLOCATI TRA IL PRIMO ED IL 2 NASTRO ED IN USCITA DAL 2 D.50MM
-CENTRAGGIO ED OSCILLAZIONE DEI NASTRI CON SISTEMA PNEUMATICO A CIRCUITO CHIUSO.CONSUMO CIRCA 2 LT/MIN.
-MICRO DI POSIZIONAMENTO DEL PIANO