



SC 1500 - 2000 - 3000

SEGA CIRCOLARE LAMA INCLINABILE - PANEL SAW WITH TILTING BLADE KREISSÄGSTELLBAREM SÄGEBLATT - SCIE CIRCULAIRE À LAME INCLINABLE - ESCUDRADORA CON DISCO INCLINABLE	UM	SC 1500	SC 2000	SC 3000
Lunghezza del carro - Length of sliding table - Schlittenlänge - Longeur du chariot - Largo del carro	mm	350x1500	350x2000	350x3000
Lunghezza di taglio dalla lama - Cutting length from the saw blade - Schnittlänge - Longeur de coupe - Largo de corte del disco	mm	1610	2100	3100
Larghezza di taglio fra lama e squadra - Cutting with between saw blade and fence - Schnittbreite zwischen dem Sägeblatt und dem Winkel Largeur de coupe entre lame et guide - Ancho de corte entre el disco y la escuadra	mm	1000	1000	1000
Lunghezza piano - Length of the tables - Tischlänge - Longueur des tables - Largo de mesas	mm	1150x650	1150x650	1150x650
Ø Della lama - Saw blade Ø - Sägeblatt Ø - Ø de la lame - Ø del disco	mm	315	315	315
Altezza di taglio con lama Ø315 - Cutting height with saw blade Ø 315 - Schnitthöhe Sägeblatt Ø 315 - Hauteur de coupe avec lame Ø 315 - Altura de corte con disco de Ø 315	mm	95	95	95
Altezza di taglio con lama Ø 300 a 45° - Cutting height with saw blade Ø 300 at 45° - Schnitthöhe Sägeblatt Ø 300 zu 45° - Hauteur de coupe avec lame Ø 300 à 45° - Altura de corte con disco de Ø 300 a 45°	mm	70	70	70
Lama inclinabile - Tilting saw blade - Schwenkbare Sägeblatt - lame inclinable - Disco inclinable hasta	mm	0°-45°	0°-45°	0°-45°
Ø dell'albero porta lama - Spindle saw blade Ø - Ø der Sägewelle - Ø de l'arbre porte lame - Ø del eje disco	mm	30	30	30
Velocità di rotazione dell'albero - Spindle speed - Drehzahlen der Sägewelle - Vitesse de rotation de l'arbre - Velocidad de rotacion del eje	g/1-rpm U/1-t/1	4000	4000	4000
Motore - Motor - Moteur	(HP-PS-CV)	Kw 4 (5,5)	Kw 4 (5,5)	Kw 4 (5,5)
Bocca di aspirazione - Suction dust hood - Absaughaube - Bouche d'aspiration - Boca de aspiración	mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Dimensioni imballo (con carro smontato) - Packing dimensions (with separate sliding table) - Admessungen der Verpackung (mit nicht montiertem rolltisch) - Dimensions d'emballage (avec chariot demonte) - Medidas de embalaje (con carro desmontado)	mm	1140x1650x1100	1140x2150x1100	1140x3200x1100
Peso netto - Net weight - Nettogewicht - Poids net - Peso neto	Kg	550	590	700
Peso lordo in cassa - Gross weight (in wooden case) - brutto-Gewicht in Verpackungskiste - Poid brut avec l'emballage - Peso bruto en caja de madera	Kg	710	710	760
Volume - Volumen	m ³	1,9	1,9	1,9

DATI TECNICI INCISORE / SCORING UNIT - VORRITZAGGRAGAT / GROUPE INCISEUR - GRUPO INCISOR

Ø della lama - Saw blade Ø - Ø der Sägeblatt - Ø de la lame - Ø del disco	mm	100	100	100
Ø dell'albero porta lama - Spindle saw blade Ø - Ø der Welle - Ø de l'arbre porte lame - Ø del eje disco	mm	20	20	20
Velocità di rotazione dell'albero - Spindle speed - Drehzahlen der Sägewelle - Vitesse de rotation de l'arbre - Velocidad de rotacion del eje	g/1-rpm U/1-t/1	8000	8000	8000
Motore - Motor - Moteur		Kw 0,5 (0,75)	Kw 0,5 (0,75)	Kw 0,5 (0,75)

La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria.

*Our firm reserves the right to make changes for technical reasons Die firma behält sich von Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen
La maison se réserve d'apporter changement ou amelioration Datos tecnicos son sin compromiso*

A RICHIESTA

Normativa elettrica - Normativa "CE" - Normativa CSA - Apertura squadra maggiorata 1250-1500 mm - Lama d.350 mm. Max con protezione a parallelogramma "CE" - Lama Widia Ø 100 mm. Per incisore - Motore autofrenante (10") - Motore HP 3 (KW 2,2) monofase - Motore HP 7,5 (KW 5,5) - Imballo nylon

ON REQUEST

Electric equipment - "CE" standards - "CSA" standards - Increased opening of square to 1250-1500mm. - Max Blade D.350mm with parallelogram guard (CE) - Carbide scoring saw blade diam.100 mm. - Selfbraking motor (10") - Single-phase motor 3HP (2,2KW) - Motor power 7,5 HP (5,5 KW) - Packing in nylon

SUR DEMANDE

Equipment électrique - Normes CE - Normes CSA - Guide parallele à 1250-1500 mm. - Lame diamètre 350 mm maximum avec protection à parallélogramme (CE) - Moteur frein (10) - Moteur monophasé 3 CV (KW 2,2) - Moteur CV 7,5 (KW5,5) - Emballage nylon

AUF ANFRAGE

Elektrische Normen - "CE"-Normen - "CSA" Normen - Schnittbreitvergrößerung auf 1250-1500 mm. - Sägeblatt Durchmesser max. 350 mm mit Parallelogrammschutz (CE) - Widia-Vorritzsägeblatt diam.100 mm. - Motorbremse (10") - Einphasenmotor 3 PS (KW 5,5,) - Nylon Maschine

A PEDIDO

Dispositivo eléctrico - Normativa "CE" - Normativa "CSA" - Tope paralelo hasta 1250-1500 mm. - Disco d.350 mm max con protección a paralelograma (CE) - Disco incisor en metal duro 100 mm. - Motor con freno (") - Motor monofasico 3 CV (KW2,2) - Motor 7,5 CV (KW 5,5) - Embalaje en nylon