



TRONCATRICE RADIALE INCLINABILE TELESCOPICA SCHWENKBARE GEHRUNGSSÄGE MIT TELESKOP-ARM GRZS170N

dati tecnici
Technische Daten

• larghezza di taglio - Schnittbreite	420
• altezza di taglio a 90° - Schnitthöhe bei 90°	170
• altezza di taglio a 45° - Schnitthöhe bei 45°	115
• giri a vuoto - Leerlaufdrehzahl	3500 1/min.
• assorbimento nominale - Nennaufnahme	3000 W
• voltaggio - Spannung	400 V
• Ø/foro lama - Ø/Bohrung Sägeblatt	420/40
• adattatore per aspirazione - Absaugadapter	95
• peso - Gewicht	110 kg

Accessori - Zubehör

codice Kodex	descrizione Beschreibung	pezzi/confezione Stückzahl/Konfektion
GRBAS170	basamento - Untergestell	1
GRLAM420	lama in HM 420 x 4,0 x 40 Z48 Sägeblatt HM 420 x 4,0 x 40 Z48	1
GRHYDR170	freno idraulico dello scorrimento lama hydraulische Vorschubbremse	1
GRLASER	laser con traccia 300 Laser mit 300 Strahl	1



TRONCATRICE RADIALE INCLINABILE TELESCOPICA SCHWENKBARE GEHRUNGSSÄGE MIT TELESKOP-ARM GRZS200N

dati tecnici
Technische Daten

• larghezza di taglio - Schnittbreite	420
• altezza di taglio a 90° - Schnitthöhe bei 90°	200
• altezza di taglio a 45° - Schnitthöhe bei 45°	140
• giri a vuoto - Leerlaufdrehzahl	2800 1/min.
• assorbimento nominale - Nennaufnahme	5000 W
• voltaggio - Spannung	400 V
• Ø/foro lama - Ø/Bohrung Sägeblatt	520/40
• Ø adattatore per aspirazione - Ø Absaugadapter	95
• peso - Gewicht	310 kg

Accessori - Zubehör

codice Kodex	descrizione Beschreibung	pezzi/confezione Stückzahl/Konfektion
H0000152050	lama in HM 520 x 4,4 x 50 Z60 Sägeblatt HM 520 x 4,4 x 50 Z60	1
GRHYDR200	freno idraulico dello scorrimento lama hydraulische Vorschubbremse	1
GRLASER	laser con traccia 300 Laser mit 300 Strahl	1
GRMAN	manovella per inclinare - Handkurbel zur Schwenkung	1



la troncatrice può essere allestita su richiesta anche per PVC o alluminio.