



## Sega a lama scorrevole sotto banco ERIKA 60 E – l'originale!

- **Leggerissima: 21 kg**
- **Grande precisione di taglio**
- **Ricca accessoristica**



RisparmiateVi di spazzare il locale a fine lavoro! Grazie all'ottimale percorso dell'aria nel condotto di aspirazione, la segatura non sfuggerà al Vostro aspiratore.

Questo peso super-leggero (21 kg) trova collocazione in qualunque locale, dalla cantina al sottotetto; è facile e rapido trasportare la Erika 60 E da un luogo di lavoro all'altro. Provate semplicemente a sollevarla. Resterete sbalorditi!

Le modalità di azionamento della Erika 60 E sono chiarissime. Tutti i comandi, ben progettati, sono disposti secondo logica nella parte anteriore della macchina, là dove servono a chi opera, e non nascosti chissà dove! Da ogni dettaglio traspaiono 20 anni di esperienza.

La stabilità è dove serve: sul tavolo di lavoro! Soprattutto durante il taglio l'operatore esercita una pressione sul pezzo e quindi anche sul piano di lavoro.

Per tutti gli utilizzatori di ERIKA: tutti gli accessori dei modelli precedenti ERIKA 55 ed ERIKA 60 sono utilizzabili anche sul nuovo modello ERIKA 60 E.



- **L'innovativo condotto rivoluziona l'aspirazione della segatura: più pulizia sul lavoro.**
- **Altezza massima di taglio 61 mm: con uno spessore del pezzo di 12 mm si ottiene una lunghezza di taglio di 215 mm.**
- **Per lavorare a lama coperta il coltello divisore è facilmente abbassabile.**

Dati tecnici	ERIKA 60 E
Motore universale	230 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale	1300 W
Potenza resa nominale	750 W
Numero giri lama a vuoto	4720 1/min
Numero giri lama a carico nominale	4400 1/min
Velocità di taglio	44 m/s
Lunghezza taglio / materiali di spessore	215/12 mm
Altezza di taglio (a lama verticale)	2 - 61 mm
Altezza di taglio a 45°	2 - 42 mm
Angolo di inclinazione	-2/0 bis 45/47 °
Diametro lama	190 x 30 mm
Superficie di lavoro banco	412 x 544 mm
Peso	21 kg
Altezza piano lavoro	300 mm
Adattore per aspirazione	58 mm

### PG T

► **Listino pagina 10**



## Dotazione di serie

**Unterflur-Zugsäge ERIKA 60 E**

**Codice**  
**971501**

**La fornitura comprende:**

<b>1 Lama in HM</b> 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ	<b>092550</b>
<b>1 Telaio squadra</b> con goniometro a tacche di 15°	<b>200941</b>
<b>1 Asta spinta</b>	<b>034901</b>
<b>1 Cavo di alimentazione 4 m</b>	



## Sega a lama scorrevole sotto banco ERIKA 70 E – l'originale!

- Leggerissima: 32 kg
- Quickstand integrato
- Ricca accessoristica



Qual è la macchina più leggera, stabile ed universale, con il più ricco programma di accessori, tra le seghe a lama scorrevole sotto banco presenti sul mercato con altezza di taglio di 70 mm? È l'ERIKA 70 E di MAFELL, ed è facile dimostrarlo.

Il Quickstand integrato rialza l'ERIKA 70 E su quattro stabili gambe in alluminio nel giro di pochi secondi. Piedini in gomma impediscono che scivoli e la proteggono dagli urti.

Il particolare condotto aspira la segatura e la convoglia. Grazie a questa nuova soluzione il Vostro aspiratore diverrà ancora più efficace. Risultato: lavoro più pulito in un cantiere più pulito!

Le modalità di azionamento della ERIKA 70 E sono chiarissime. Tutti i comandi, ben progettati, sono disposti secondo logica nella parte anteriore della macchina, là dove servono a chi opera, e non nascosti chissà dove! Mettetela a confronto!

Grazie all' "E-control" ed alla corrispondente lama originale MAFELL è possibile tagliare non solo legno ma anche materiali plastici o profilati in alluminio.

Ulteriori vantaggi della ERIKA 70 E:  
Struttura del piano di lavoro molto stabile, angolo di inclinazione da -3° a 48° e coltello divisore a scomparsa.



- L'innovativo condotto rivoluziona l'aspirazione della segatura: più pulizia sul lavoro.
- La più leggera sega a lama scorrevole sotto banco della sua classe, per un trasporto rapido e facile.
- Velocità della lama regolabile: per lavorare su legno, materiali plastici o alluminio.

Dati tecnici	ERIKA 70 E
Motore universale	230 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale	2000 W
Potenza resa nominale	1240 W
Numero giri lama a vuoto	2100 - 4200 1/min
Numero giri lama a carico nominale	2100 - 4200 1/min
Velocità di taglio	24,7 - 49,5 m/s
Lunghezza taglio / materiali di spessore	256 / 70 mm
Altezza di taglio (a lama verticale)	0 - 72 mm
Altezza di taglio a 45°	0 - 50 mm
Angolo di inclinazione	-3 - 48°
Diametro lama	210 - 225 mm
Superficie di lavoro banco	818 x 525 mm
Peso	32 kg
Altezza piano lavoro con cavalletto	891 mm

### PG T

► Listino pagina 11



## Dotazione di serie

Sega a lama scorrevole sotto banco ERIKA 70 E

Codice

971401

La fornitura comprende:

1 Telaio squadra con goniometro a tacche a 15°	201 611
1 Asta spinta	034 901
1 Chiave esagonale da 6	093 081
1 Lama in HM 225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 32, WZ	092 460
1 Cavalletto richiudibile	
1 Set di aspirazione	200 860
1 Quickstand	
1 Cavo di alimentazione 4 m	

La sega a lama scorrevole sotto banco direttamente dall'inventore! Da oltre 20 anni ERIKA rappresenta la quintessenza delle seghe mobili in cantiere o in officina. La nuova ERIKA 70 E è dotata di tutto ciò che un artigiano deve chiedere ad una moderna sega a lama scorrevole sotto banco.