

# MISCHI G MASCHINEN

Macchine lavorazione del legno  
Via Postgranz 8/D 39012 MERANO (BZ)  
Tel 0473 - 44 63 44 Fax 0473 - 22 22 15  
email info@mischi.it Internet www.mischi.it



## Radriatrice P-one

**Grande capacità di lavoro** e massima praticità in spazi ridotti. Operazioni di piallatura in tempi minimi e nella massima sicurezza, **con risparmio di tempo al 90%**.

In una sola passata si possono lavorare i quattro lati di un profilo rettangolare.

**Massima praticità d'uso:** solo 30 secondi per passare dal pezzo più piccolo (25x8mm) al più grande grazie all'azionamento di un pratico volantino.



### DOTAZIONE STANDARD:

- Basamento monoblocco in acciaio grosso spessore adeguatamente nervato.
- Piano di entrata in acciaio a struttura tubolare rettificato con lunghezza di 1700 mm.
- Traversa superiore dotata di movimento verticale manuale mediante chiave in dotazione, con 4 rulli di traino dentati e pressori registrabili contemporaneamente all'albero superiore per una maggiore rapidità e facilità di messa a punto.
- Albero verticale sinistro registrabile contemporaneamente al gruppo di pressione e guida in uscita, per una maggiore rapidità e facilità di messa a punto.
- Guida di ingresso dotata di sistema di preraddrizzamento sul lato destro tramite fresa rasante (a richiesta) montata su albero pialla.
- Regolazione dei gruppi di lavoro dal fronte macchina.
- Indicatori numerici di precisione 0,1 mm. per la lettura di altezza (da quadro comandi) e larghezza.
- Rullo folle inferiore sul piano di lavoro in uscita dopo l'albero superiore e rullo gommato motorizzato.
- Cabina di protezione insonorizzata dotata di microinterruttore di sicurezza.
- Sistema di traino a giunti diretti e catena doppia posteriore.
- Struttura con vano portaoggetti sottostante piano entrata.
- Centralina elettrica dotata di interruttore generale lucchettabile, pulsante per arresto di emergenza, circuito di comando a bassa tensione, protezioni magnetotermiche su tutti i motori.
- Chiavi di servizio e accessori di normale uso.

# MISCHI G MASCHINEN

Macchine lavorazione del legno

Via Postgranz 8/D 39012 MERANO (BZ)

Tel 0473 - 44 63 44 Fax 0473 - 22 22 15

email info@mischi.it Internet www.mischi.it



## Radrizzatrice P-one

**Grande capacità di lavoro** e massima praticità in spazi ridotti. Operazioni di piallatura in tempi minimi e nella massima sicurezza, **con risparmio di tempo al 90%**.

In una sola passata si possono lavorare i quattro lati di un profilo rettangolare.

**Massima praticità d'uso:** solo 30 secondi per passare dal pezzo più piccolo (25x8mm) al più grande grazie all'azionamento di un pratico volantino.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

#### P-one Basic

#### P-one 23/4

	P-one Basic	P-one 23/4
Larghezza massima di lavoro	230 mm	230 mm
Larghezza minima di lavoro	25 mm	25 mm
Altezza massima di lavoro	120 mm	120 mm
Altezza minima di lavoro	8 mm	8 mm
Lunghezza minima di lavoro	350 mm	350 mm
Lunghezza piano di entrata standard	2300 mm	2300 mm
Velocità di avanzamento, mt/1'	7-14 m/min	7-14 m/min
Velocità di rotazione alberi, g/1'	6000 U/min	6000 U/min
Diametro alberi	40 mm	40 mm
Diamentro testa portacoltelli	125 mm	125 mm
Diametro rulli traino	130 mm	130 mm
Diametro bocche di aspirazione (4)	120 mm	120 mm
Potenza motore albero pialla	5,5 HP	5,5 HP
Potenza motore albero spessore	4 HP	5,5 HP
Potenza motore 2° albero	4 HP	5,5 HP
Potenza motore 3° albero	5,5 HP	7,5 HP
Potenza motore avanzamento	1,3-1,7 HP	1,3-1,7 HP
Potenza motore sollevamento traversa (optional)	0,5 HP	0,5 HP
Peso	1020 kg	1250 kg