Dati tecnici	MKS 130 E
Profondità di taglio	50 - 130 mm
Profondità di taglio 45°	60 - 94 mm
Profondità di taglio 60°	25 - 65 mm
Angolo di inclinazione	0 - 60 °
Motore universale	230 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale	2500 W
Potenza resa nominale	1600 W
Numero giri nominale a vuoto	2300 1/min
Numero giri nominale a carico normale	2200 1/min
Velocità di taglio	37 m/s
Peso	14 kg

PG B

▸ **Listino pagina 8**

Sega circolare a mano da carpenteria MKS 130 E

- **Con sistema CUprex , il nuovo motore ad alte prestazioni**
- **Con il nuovo sistema per inclinazione a 60° per maggiore profondità di taglio**
- **Regolazione altezza precisa**

nº1 m

La combinazione di alta potenza ed elevato numero di giri ha un nome: è CUprex , il nuovo motore ad alte prestazioni con elettronica digitale ad alta precisione e una nuova tecnica di comando. Grazie alla regolazione progressiva del numero di giri, esso consente di eseguire le più svariate lavorazioni dei vari materiali.

Per garantire un'elevata maneggevolezza e un elevato controllo, la sega circolare portatile da carpenteria è dotata di un avviamento elettronico graduale con un numero di giri costante anche sotto carico, un dispositivo di sorveglianza del numero di giri e un sistema di protezione da sovraccarico.

La struttura della MKS 130 E è caratterizzata da materiali estremamente solidi e di alta qualità, come ad esempio il corpo in magnesio presso fuso oppure la parti in materiale plastico antiurto con rinforzi in fibra di vetro. La particolare struttura chiusa dell'utensile funge anche da efficace barriera per il pulviscolo e i trucioli.

La MKS 130 E è adatta per tutte la lavorazioni di carpenteria di tipo classico o moderno. Permette di realizzare tagli trasversali o longitudinali di materiali in legno o di isolamento senza problemi.

Dotazione di serie

	Codice
Sega circolare a mano da carpenteria MKS 130 E	**925401**
La fornitura comprende:	
1 Lama in HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ	**092571**
1 Battuta parallela	**203853**
1 Chiave esagonale	**093081**
1 Cavo di alimentazione 10 m	

!

- **La profondità di taglio può essere registrata in modo preciso con il pomello girevole e la scala con indicazione micrometrica.**
- **Le impugnature ergonomiche, posizionate in modo da garantire un baricentro ideale, sono particolarmente confortevoli e permettono di lavorare in modo efficiente in ogni situazione.**
- **Regolazione progressiva del numero di giri per i vari impieghi a seconda delle esigenze.**