Dati tecnici	Z 3 K
Profondità di taglio	305 mm
Angolo lato inclinabile	0 - 30 °
Numero giri nominale a vuoto	1450 1/min
Potenza assorbita nominale	1600 W (2)
Potenza resa nominale	1200 W (2)
Motore universale	400 V / 50 Hz
Velocità di taglio	14,5 m/s
Peso	17,5 kg

PG B

▸ **Listino pagina 10**

Sega a nastro a mano Z 3 K

- **Großdimensionierter Schnittbereich**
- **Schwenkbare Bandseite**

Con il guidalama inclinabile su un lato fino a 30°, per eseguire tagli verticali o intestature fino a 9 cm!

Con i guidalama su cuscinetti a sfere, per uno scorrimento eccellente della lama e quindi per un taglio perfetto. Nastri lama larghi? Non servono più di 8 mm. Al contrario, misure maggiori ostacolano la flessibilità nel sagomare e profilare terzere e puntoni.

L'arco spostato lateralmente permette tagli interni ed esterni, come ad esempio arrotondamenti concavi.

L'enorme profondità di taglio di 305 mm rende la Z 3 una macchina universale per qualunque lavoro di taglio dobbiate eseguire. Tagli con angoli precisi o raggi sotto i 10 mm non sono un problema per la Z 3.

In pochi attimi la Z 3 si trasforma in una geriale sega d doppia impugnatura, con cui lavorare travi o incastri obliqui.

Dotazione di serie

	Codice
Sega a nastro a mano Z 3 K	**922801**

La fornitura comprende:

1 Lama, larghezza 8 mm, 4 denti per pollice con dentatura posteriore
1 Lama, larghezza 6 mm, 4 denti per pollice
1 Lama, larghezza 8 mm, 4 denti per pollice
1 Cavo di alimentazione 10 m

- **Rimozione senza attrezzi delle coperture delle pulegge per un tensionamento semplificato delle lame.**
- **Lama con dentatura posteriore- per facilitare il ritiro della lama dal taglio.**
- **Tagli inusitati e multiformi, normalmente possibili solo con la lavorazione manuale, ad es. tagli a pendenza variabile.**