Dati tecnici	Z 4 E	Z 5 E
Profondità di taglio	225 mm	305 mm
Angolo lato inclinabile	0 - 30 °	0 - 30 °
Numero giri nominale a vuoto	650 - 1550 1/min	650 - 1550 1/min
Potenza assorbita nominale	2100 W	2100 W
Potenza resa nominale	1280 W	1280 W
Motore universale	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Velocità di taglio	16,6 m/s	16,6 m/s
Peso	13,5 kg	13,7 kg

PG B

▸ **Listino pagina 10**

Sega a nastro a mano Z 4 E / Z 5 E

- **2100 W di potenza contro peso minimo**
- **Elettronica digitale regolabile**
- **Interruttore di arresto con tasto freno**
- **Angolo lato inclinabile 30°**

Le nuove seghe a nastro portatili Z 4 E e Z 5 E sono i modelli innovativi successivi della leggendaria Z 3. Si contraddistinguono per il motore di elevata potenza ed i componenti in magnesio pressofuso di cui sono dotate, il peso ridotto (Z 4 E 13,5 kg, Z 5 E 13,7 kg), l'accresciuta potenza, un maggiore momento torcente e per l'eccezionale maneggevolezza. La staffa più corta della Z 4 E permette una massima profondità di taglio da 225 mm. Per i materiali più spessi, il modello Z 5 E, tutto sommato identico, dispone di una profondità di taglio di ben 305 mm.

La staffa più corta della Z 4 E permette una massima profondità di taglio da 225 mm. Per i materiali più spessi, il modello Z 5 E, tutto sommato identico, dispone di una profondità di taglio di ben 305 mm.

La precisione tipica delle seghe a nastro portatile, permette anche alle Z 4 E e Z 5 E di realizzare una sezione di taglio eccezionale ed una rettangolarità perfetta dei tagli.

Dotazione di serie

	Codice
Sega a nastro a mano Z 4 E	**925310**
Sega a nastro a mano Z 5 E	**925301**

La fornitura comprende:

1 Lama, larghezza 8 mm, 4 denti per pollice con dentatura posteriore
1 Lama, larghezza 6 mm, 4 denti per pollice
1 Lama, larghezza 8 mm, 4 denti per pollice
1 Impugnatura per doppia lavorazione
1 Battuta parallela
1 Cavo di alimentazione 10 m

- **L'aria di raffreddamento del motore di elevata potenza è sfruttata per il soffiaggio sulla linea di incisione. Il risultato: nessun truciolo all'altezza della testa ed una vista sempre chiara sull'incisione.**
- **L'eccezionale lama a nastro orientabile permette di realizzare tagli perfettamente angolari fino ad una profondità di 90 mm senza che la seconda lama a nastro tocchi il materiale, ad es. nel caso di spianamenti.**
- **Il rullino guida con tensione a molla permette di realizzare un cambio semplice e rapido del nastro.**