Dati tecnici	ZH 320 E
Larghezza di piallatura	320 mm
Asportazione	0 - 3 mm
Diametro albero portacoltelli	74 mm
Numero giri nominale a vuoto	8000 1/min
Numero giri nominale a carico normale	7870 1/min
Velocità di taglio	30,4 m/s
Motore universale	230 / 50 Hz
Potenza assorbita nominale	2700 W
Potenza resa nominale	1200 W
Peso	14 kg

PG B

▸ **Listino pagina 25**

Pialla da carpenteria ZH 320 E

- **Eccellente sistema di espulsione trucioli**
- **Prestazioni inarrivabili**
- **Grande maneggevolezza**

nº1 m

L'innovativo sistema di espulsione impedisce che i trucioli umidi intasino la macchina come un tempo! Il getto d'aria potenziato consente di lavorare con la ZH 320 E senza più interruzioni per la pulizia della macchina.

È solo grazie al motore a corrente alternata da 2700 W che si è raggiunta una larghezza di piallatura pari a 320 mm.

Una struttura coerente che punta alla leggerezza consente alla solida pressofusione di pesare solo 14 kg.

Come in tutte le altre macchine MAFELL l'elettronica intelligente è alla base del corretto funzionamento e garantisce un avvio progressivo, un numero costante di giri sotto sforzo, nonché una riduzione del numero di giri in caso di funzionamento a vuoto o in sovraccarico, salvaguardando così la meccanica.

Il freno molto efficiente è in grado di bloccare in pochi secondi l'albero portacoltelli dopo lo spegnimento della macchina. Un dettaglio, ma importante, per la Vostra sicurezza anche al termine del lavoro.

Dotazione di serie

	Codice
Pialla per carpenteria ZH 320 E	**924401**

La fornitura comprende:

1 Coltello reversibile 1 paio, in acciaio HL	**091791**
1 Espulsore trucioli, montato	**202290**
1 Chiave da 8	**093258**
1 Cavo di alimentazione 10 m	**087612**

!

- **Alto standard qualitativo - ovvero: bassi costi di manutenzione e lunga durata.**
- **Maniglia ergonomica estremamente pratica e peso ridotto - per una grande maneggevolezza.**
- **Con rulli di scorrimento - per sfruttare al massimo l'ampiezza della pialla.**
- **Sistema di coltelli reversibili monouso - nessuna perdita di tempo per la regolazione.**