Dati tecnici	ZK 115 E
Testa fresa di serie Ø x larghezza	150 x 115 mm
Profondità di fresatura	0 - 70 mm
Angolo di inclinazione	0 – 60°
Numero giri nominale a vuoto	4050 1/min
Numero giri a carico normale	4050 1/min
Velocità di taglio (con fresa di serie)	
a carico nominale	31,8 m/s
Motore universale	230 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale	2850 W
Potenza resa nominale	1850 W
Peso (con fresa di serie)	18,4 kg

PG B

▸ **Listino pagina 28**

Fresatrice per incastri ZK 115 E

- **Estremamente potente**
- **Leggera con soli 18,4 kg**
- **Regolazione sincronizzata dell'altezza**

Potenza che convince. La fresa maneggevole confortevolmente dispone di freno e circuito elettronico per:
- avviamento graduale
- numero di giri sotto carico costante
- protezione contro sovaraccarico
- riduzione automatica dei giri in folle a protezione dell'attrezzo
- rumorosità contenuta

La testa portafresa 150 x 115 mm della ZK 115 E è di concezione assolutamente nuova. 13 placchette ribaltabili in metallo duro (9 per la fresatura, 4 per sgrossare), comportano un'insuperabile capacità di trucciolatura, migliorano nel contempo l'evacuazione dei truccioli assieme a una durata utile sensibilmente maggiore.

Le barre guida disponibili come accessorio opzionale possono essere utilizzati anche per tutte le altre macchine per carpenteria MAFELL.

Precisa regolazione di angolazione, profondità e posizione dell'intaglio mediante scalimetri generosi e facilmente leggibili.

Dotazione di serie

Fresatrice per incastri ZK 115 E	Codice 925 001
La fornitura comprende:	
1 Testa fresa da intaglio, completa, Ø 150 x 115 mm	**203657**
1 Battuta parallela	**203683**
1 Chiave esagonale da 6	**093164**
1 Cacciavite Torx T 15	**093274**
1 Cavo di alimentazione 10 m	

- **Macchina studiata per tutti i tipi di intaglio, di intestatura e di tappe.**
- **Regolazioni veloci e precise evitano fresate di prova e consentono di risparmiare tempo.**
- **Copertura di sicurezza attorno alla macchina per una'ottimale protezione dell'operatore.**