Dati tecnici	ZS 260 E
Profondità di taglio	260 mm
Profondità di taglio 45°	184 mm
Profondità di taglio 60°	130 mm
Numero giri nominale a vuoto	3170 1/min
Numero giri nominale a carico normale	3140 1/min
Velocità di taglio	15,0 m/s
Motore universale	230 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale	2700 W
Potenza resa nominale	1810 W
Peso	15,3 kg

PG B

▸ **Listino pagina 9**

Sega da carpenteria ZS 260 E

- **Inclinabile fino a 60° su entrambi i lati**
- **Potenza di 2700 W**
- **Indicazione costante del taglio**

Caratteristiche di taglio davvero convincenti e qualità di spicco con la catena speciale MAFELL e la sua precisa conduzione sulla barra.

La più leggera sega a catena sul mercato: la ZS 260 E pesa effettivamente solo 15,3 kg. Mettetela a confronto!

La ZS 260 E è inclinabile su entrambi i lati fino a 60°. Un grande comfort è offerto anche dalla scala graduata inversa, che permette di reimpostare direttamente l'angolo del taglio.

Il getto d'aria di raffreddamento del motore tiene costantemente pulito l'indicatore di taglio, mantenendo libera la vista sulla direzione di avanzamento.

La lubrificazione automatica dotata di una precisa regolazione evita spruzzi d'olio sul pezzo in lavorazione.

Come tutte le nostre seghe a mano da carpenteria, anche la ZS 260 E utilizza il nostro sistema di guide a binario.

Ideale per tutti, destrimani e mancini. La struttura ergonomica di maniglie ed interruttore scarica sempre la forza di avanzamento perpendicolarmente all'appoggio.

Dotazione di serie

	Codice
Sega da carpenteria ZS 260 E	**924601**
La fornitura comprende:	
3 Catena per taglio di precisione	**006955**
1 Battuta parallela	**033030**
1 Cacciavite combinato	**093272**
1 Cavo di alimentazione 10 m	

- **Eccellenti risultati di taglio, grazie alla speciale catena MAFELL.**
- **E' disponibile come accessorio la guida per puntoni, per lavorazioni singole di precisione quali il taglio di puntoni e terzere.**
- **Eccezionale maneggevolezza e grande comfort, grazie al peso ridotto ed al blocco d'accensione integrato nell'impugnatura.**